



Optional: 2800 kg niedriger Achsfreiheber (pneumatisch-hydraulisch)



Optional: LED-Licht-Kits aus Aluminium-PCB.



Certificate No.: CE-MC-210519-027-04-5A - CCQS Ireland  
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



24-Volt-Automatiksteuerung mit automatischer Entriegelung der Sicherheitsrasten.



Optionale Plattformverlängerungssätze verlängern die Fahrbahn um 660 mm.



verschiebbare Fahrschienen für maximale Flexibilität.

Technische Daten	Abmessungen	Technische Daten	Abmessungen
A - Gesamtlänge (Mit Auffahrampen)	5512mm	H - Max Hubhöhe Unterfahrhöhe	1730mm
B - Gesamtlänge (Ohne Auffahrampen)	4600mm	H - Max Sicherheitshöhe Unterfahrhöhe	1660mm
C - Gesamtbreite	3208mm	I - Durchfahrbreite	2498mm
D - Innenmaße der Säulen	2852mm	J - Fahrbahnabstand	85mm - 1300mm
E - Hubhöhe max.	1870mm	K - Äußerer Rand der Fahrbahnabstand	1101mm - 2316mm
E - Sicherheitshöhe max.	1800mm	Tragfähigkeit	4000KG
F - Gesamthöhe	2185mm	Elektroanschluss / Motor	230V or 400V, 3HP
G - Überfahrhöhe	170mm	Eigengewicht	921KG

