



Optioneel: 2800KG Extra lage brugkrik, pneumatisch-hydraulisch



Optioneel: LED Verlichting van PCB Aluminium.




## APK Geschikt!




Certificate No.: CE-MC-210519-027-04-5A - CCQS Ireland  
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018



24-Volt automatisch besturings-systeem met drukknoppen.



Optionele platformverlengingskits voegen 660 mm lengte toe aan de rijbanen.



Verstelbare rijbaan: De rijbaan aan de niet aandrijfzijde kan in een smallere of bredere positie worden geïnstalleerd.

| Afmeting                                | Maat   | Afmeting                           | Maat              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| A - Totale Lengte (Met oprijplaten)     | 5512mm | H - Max vrije hefhoogte            | 1730mm            |
| B - Totale Lengte ( Zonder oprijplaten) | 4600mm | H - Max vrije vergrendelingshoogte | 1660mm            |
| C - Totale breedte                      | 3208mm | I - Doorrijbreedte                 | 2498mm            |
| D - Breedte tussen de kolommen          | 2852mm | J - Breedte tussen de rijbanen     | 85mm - 1300mm     |
| E - Max Hefhoogte                       | 1870mm | K - Buiten breedte rijbanen        | 1101mm - 2316mm   |
| E - Max Vergrendel hoogte               | 1800mm | Hefcapaciteit                      | 4000KG            |
| F - Totale hoogte                       | 2185mm | Voltage / Motor                    | 230V or 400V, 3HP |
| G - Oprijhoogte                         | 170mm  | Eigengewicht                       | 921KG             |

