




Optioneel: 3500KG Extra lage brugkrik, pneumatisch-hydraulisch




Optioneel: LED Verlichting van PCB Aluminium.



24-Volt automatisch besturings-systeem met drukknoppen.



Inclusief voorwiel draaiplaten



Verstelbare rijbaan: De rijbaan aan de niet aandrijfzijde kan in een smallere of bredere positie worden geïnstalleerd.



RAI Keurmerk
Hefbruggen

APK Geschikt!



Certificate No.: CE-MC-210519-027-13-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018

Afmeting	Maat	Afmeting	Maat
A - Totale Lengte (Met oprijplaten)	6528mm	H - Max vrije hefhoogte	1730mm
B - Totale Lengte (Zonder oprijplaten)	5500mm	H - Max vrije vergrendelingshoogte	1660mm
C - Totale breedte	3324mm	I - Doorrijbreedte	2592mm
D - Breedte tussen de kolommen	2946mm	J - Breedte tussen de rijbanen	85mm - 1385mm
E - Max Hefhoogte	1950mm	K - Buiten breedte rijbanen	1101mm - 2401mm
E - Max Vergrendel hoogte	1880mm	Hefcapaciteit	6500KG
F - Totale hoogte	2189mm	Voltage / Motor	400V, 3HP
G - Oprijhoogte	250mm	Eigengewicht	1544KG

